



2 kanały wejściowe analogowe
2 kanały wyjściowe analogowe



IEC 61131-2

Model		K533
		K533-04IV
Liczba kanałów wejściowych		2
Rodzaj sygnału		4~20 mA, 1~5 V, 0~20 mA, ±10 V
Zużycie energii		≥75 mA, 24 VDC
Rozdzielczość		16 Bitów
Dokładność sygnału wyjściowego		0.2% F.S.
Impedancja wejścia		Tryb prądu: <250 Ω; Tryb napięcia: >4 MΩ
Wskazanie statusu		czerwona dioda LED dla każdego z kanałów wskazuje, kiedy sygnał wejściowy osiągnie wymagany zakres pomiarowy
Liczba kanałów wyjściowych		2
Sygnał wyjściowy		4~20 mA, 1~5 V, 0~20 mA, ±10 V
Rozdzielczość		12 Bitów
Dokładność wyjścia		0.5% F.S.
Obciążenie zewnętrzne		Tryb prądowy: Maks. 500 Ω
		Tryb napięciowy: Min. 1 kΩ
Straty prądu na szynie rozszerzeń		5 V
		<49.7 mA
		24 V
		-
Przestrzeń zajmowanego adresu	Obszar wejść DI	4 bajty (2 bajty na kanał)
	Obszar wyjść DO	2/4 bajty (2 bajty na kanał)
Wymiary [mm]		114 x 50 x 70
Waga netto [g]		136

K533-04IV

